

T600喷码机

本产品是专为打码应用而设计的高分辨率、模块化拼接、即装即用的在线打印控制模组，可以方便地将高性能、低维护的热喷墨技术集成到包装印刷、条码打印等工业打印应用中。



公司介绍

上海狮昂喷墨技术有限公司是一家致力于工业喷墨打印及标识喷码设备研发、生产及销售服务的制造商。

狮昂喷墨集多年喷墨技术研发及产品应用的经验，使用国际著名的成熟技术喷头，联合优质墨水制造商，研发多款 UV 喷码机、热发泡喷码机、喷墨打印引擎、墨滴观测仪等产品，长期致力于喷墨创新应用与开发。

狮昂团队自成立至今，已陆续把各种喷码机应用于票据、标签、吊牌、纸包装、软包装、瓦楞纸包装等多个专业印刷行业，并进一步延伸至生产工厂的袋子、盒子、包装、外箱的标识与喷码市场。并应市场需求，陆续推出与喷墨系统配套的视觉检测系统，确保生产过程与末端出厂环节的质量管控。

随着喷墨技术的发展，狮昂喷墨持续推出更个性化、智能化、适合细分行业特点的工业喷墨打印系统、质量管控与数据管理方案，包括专色喷墨打印、RFID 与个性化喷墨打印、宽幅喷墨打印、彩色喷墨打印、视觉检测、识读检测等，并向用户提供良好的全流程服务。

T600N 高清晰热发泡喷码机



T600N 喷码机使用高性能成熟的热发泡喷头、积累多年实际应用经验研发而成的工业标识喷码机。

该喷码机可以无缝集成到各种工厂生产线，灵活、方便，几乎不需要维护，使用安心无忧。

技术特点及优势：

喷墨技术：

使用先进的热发泡喷头，冗余喷孔设计，更高打印速度与分辨率，打印内容锐利、清晰。



友好的用户界面：

快捷编辑打印资料，可自定义语言、字体与输入法。操作简单、普通工人短时间内即可熟练掌握。

The screenshot displays the printer's control interface with the following elements:

- Top left: A template editor showing the number sequence "123456789012311577".
- Top center: A red button labeled "停止喷印" (Stop Printing).
- Top right: A status bar labeled "系统正常" (System Normal) with the IP address "169.254.25.199".
- Bottom left: Four ink level indicators labeled #1, #2, #3, and #4. #1 is at 62%, while #2, #3, and #4 are at 100%.
- Bottom right: A configuration panel with the following settings:
 - 模板名称: 1207-2
 - 喷印模式: 编码器
 - 触发模式: 光电开关触发
 - 墨盒类型: 水性墨盒
 - 喷印精度: 216x600
 - 上次时间: 2021-12-08 11:18:24
 - 本次时间: 2021-12-08 13:09:09
 - 本次数量: 1576 次
 - 累计数量: 70498 次
- Bottom center: A "返回首页" (Return Home) button.

控制器:

工业控制器,可配置 1-4 个喷头,满足用户不同打印高度的需求。
打印内容与参数设置由用户电脑传输至控制器。



打印能力:

可喷印各种可变数据,包括条码、二维码、日期时间、班组号、计数器、图形、数据库等。

模块化设计:

打印单元、控制器自成模块,可配置单个或多个喷头。
可离线或在线安装。

安全环保:

配置水性或快干墨水,安全环保。

适应介质:

胶版纸、铜版纸、瓦楞纸等多种材质,根据不同材质,选用不同墨水。

应用领域:

在外箱包装或产品表面可喷印多种可变数据及生产标识信息。

技术性能参数

机型	T600N
墨盒	
单个喷头打印宽度	0.53"/13.5mm
喷头方向物理分辨率	单列 600dpi (双排喷孔冗余设计)
墨水类型	水性或快干
墨水颜色	黑色
墨盒容量	42ml
最大打印距离	8mm (通常为 1-3mm, 部分墨盒的打印距离最远可达 8mm)
打印参数	
最大打印宽度	单头 13.5mm
最高打印分辨率	600 X 600dpi
最高打印速度	60m/min @ 600 X 600dpi
	120m/min @ 300 X 300dpi
控制器	
数据接口	USB/网口
控制接口	电眼/编码器/报警灯
打印内容	中/英文、数字、字母、二维码、条码、图片、日期、流水号
语言	中文、英文
条码/二维码类型	Code 128, Data Matrix, EAN14, ITF14, QR Code, Code 16K, Code 49K, RSS14, UPCA, PDF417, LOGMARS, Maxi Code, AZTEC, NVE-18, Micro QR, HIBC, Dot Code, HanXin
数据来源	触摸屏 (7 英寸)、U 盘、上位机电脑 (串口或网口)
数据格式	TXT、CSV、数据库
可选配件	同步器、报警灯
打印温度设置	支持
墨盒自动适配	支持
第三方通讯协议	支持
数据线	1.5 米/5 米, 支持远距 (5 米) 离传输
电源	
电压	110-220V, 50/60HZ
工作温度/湿度	15-35°C/8-80%RH

上海狮昂喷墨技术有限公司

地址: 上海市松江区洋河浜路 180 号 2 幢 201 室, 201615

电话: 021-5760 9896 手机: 138 1783 3200

邮箱: info@lioninkjet.com 网址: www.lioninkjet.com

注: 由于产品持续改进, 参数变化恕不另行通知。